



21
Bauvista GmbH & Co. KG Triftenstraße 115
32791 Lage

BAUVISTA professional PM Putz- und Mauermörtel 515

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:
9602-B-1

EN 998-2:2016
0785

Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach
Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden,
Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk

Druckfestigkeit:	M 2,5
Verbundfestigkeit:	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%: $\geq 0,04 \text{ N/mm}^2$
Chloridgehalt:	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Brandverhalten:	A1
Wasserdampf-durchlässigkeit:	15/35 (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit:	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Die Leistungserklärung ist unter www.bauvista-professional.de elektronisch abrufbar.	