BAUVISTA *professional* Reaktivabdichtung 2K (DE3115/01)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
DE3115-01

Verwendungszweck(e)
IEN 1504-2 Prinzipien 1.3/2.2/8.2
Oberflächenschutzprodukt/Beschichtung

Hersteller
Bauvista GmbH & Co. KG - Triftenstraße 115 - D-32791 Lage

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+, System 3 für das Brandverhalten

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle (n)
EN 1504-2:2004
Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)
Kiwa MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse E/Efl	System 3	EN 1504-2:2004
Lineares Schrumpfen:	NPD	System 2+	
Wärmeausdehnungskoeffizient :	NPD		
Gitterschnitt:	≤ GT2		
CO2 -Durchlässigkeit:	sD > 50m		
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	Klasse I		
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:	w < 0,1 kg/m²√h		
Temperaturwechselverträglichkeit:	≥ 0,8 N/mm² Bestanden		
Rissüberbrückungsfähigkeit:	A3 (+23 °C) A3 (-15 °C)		
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	≥ 0,8 N/mm²		
Griffigkeit:	NPD		
Künstliche Bewitterung:	Bestanden		
Antistatisches Verhalten:	NPD		
Haftfestigkeit auf nassem Beton:	NPD		
Gefährliche Stoffe:	NPD		

Angemessene Technische Dokumentation: SA-129/25

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

27.05.2025